



LE GAZON PERMANENT LUXOR® Gazon ultra haut de gamme sans entretien

MOUSSE JAUNE ET VERTE INTEGREE

NOTICE D'INSTALLATION

1. DIFFERENTS SUPPORTS

Le gazon LUXOR peut se coller sur toutes les surfaces souples, terre, sable ou sur des surfaces dures, béton, bois, grâce à des bandes de liaison fournies.

(En fonction des différents revêtements, choisir la colle appropriée).

Pour les revêtements en terre ou sablonneux, nous vous recommandons de clouer les lés de gazon.

2. PREPARATION DES SURFACES

Préparer votre sol de façon à obtenir une surface à peu près lisse. Un traitement herbicide est recommandé au préalable pour de la terre. Etez une fine couche de sable si votre sol est très caillouteux, sinon aucun besoin de sablage.

3. MISE EN PLACE DU GAZON

Il est important que les lés de gazons soient toujours déroulés dans le même sens, afin que les brins soient orientés de façon identique.

Tendre le gazon afin d'éviter les plis.

Après le déballage, brosser le gazon pour redresser les brins. Découper les parties extérieures à l'aide d'un cutter. Pour de la terre, fixer les bordures des lés avec les bandes de jointure à coller et clouer le périmètre.


Les clous sont fixés tous les 30 cm à 40 cm sur toute la périphérie des lés. (Utiliser des clous de 140 mm de haut environ)

Joindre chaque lé bord à bord.

Pour les surfaces dures, il est recommandé de coller les lés entre eux à l'aide des bandes fournies choisir une colle en fonction de votre revêtement. Coller également le périmètre de votre surface de gazon.

4. FINITION


Afin de garder un épi d'herbe propre et droit, nous vous recommandons de ratisser ou brosser le gazon afin d'enlever les feuilles tombées des arbres et en même temps redresser la fibre.




Positionner les lés de gazon dans le même sens



Découper au cutter le gazon aux bonnes dimensions



Découper le gazon entre les coutures




Positionner la bande de jointure entre les lés de gazon



Etaler la colle sur la bande de jointure. Choisir votre colle en fonction de votre revêtement




Refermer les lés de gazon sur la bande de jointure



Bien serrer les lés de gazon pour éviter les plis



Pour les surfaces souples, clouer les gazons.
Pour les surfaces dures coller le périmètre de votre surface



Bosser votre gazon pour redresser les fibres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Garantie	8 ans
Traitement anti UV: 8/8	Garanti 25 000 heures/lumière
Classement anti-feu	M4
Composition	100 % Polyethylene PE + PP
Couleur	4 Verts + mousse jaune et verte
Densité	16800
Hauteur du filament (± 0,5 mm)	± 45
Nombre de fils	16
Poids des filaments	± 910 gr / m ²
Nbre de points par 10 cm (1)	± 15
Poids total (gr / m ²)	± 2340 gr / m ²
Largeur du rouleau (m)	1 m
Longueur du rouleau (m)	3 m
Poids	7 KG
Bande de liaison	20CM X 300 CM
Drainage	TROUS DE DRAINAGE

EURO CASTOR GREEN® - Siège et Show -Room: 35 Av de la République 93170 BAGNOLET

Tél: 01 43 63 88 58 - Service Commercial: 01 43 63 83 26 Fax: 01 43 63 83 25

Site Internet: www.lahaieeternelle.com Email: lahaie.eternelle@wanadoo.fr